



| Nr. / No. | Kabellänge / Cable length (m) | Farbe / Colour | Verpackung / Packaging |
|-----------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 38675 | 0.1 | | PL |
| 38677 | 0.1 | | PL |
| 59118 | 0.5 | | PL |
| 59126 | 0.5 | | PL |
| 45735 | 1.0 | | PL |
| 45677 | 1.0 | | BOX |
| 45563 | 1.0 | | PL |
| 45680 | 1.0 | | BOX |
| 59122 | 2.0 | | PL |
| 59130 | 2.0 | | PL |
| 59124 | 3.0 | | PL |
| 59132 | 3.0 | | PL |

USB 2.0 Kabel > USB 3.1 (Typ C)
 passend für Apple MacBooks
 MacBook MF865D/A, MK4N2D/A, MK4M2D/A,
 MJY32D/A, MF855D/A, MJY42D/A

USB 2.0 cable > USB 3.1 (Type C)
 suitable for Apple MacBooks
 MacBook MF865D/A, MK4N2D/A, MK4M2D/A,
 MJY32D/A, MF855D/A, MJY42D/A

| | |
|--|--|
| - Anschlüsse: USB 3.1 (Typ C) Stecker, USB 2.0 (Typ A) Stecker | - Connectors: USB 3.1 (Type C) plug, USB 2.0 (Type A) plug |
| - Datenrate: USB 2.0; max. 480 Mbit/s | - Data transfer rate: USB 2.0; max. 480 Mbit/s |
| - Innenleiter: 7/0.12 TC (28AWG), 7/0.08 TC (32AWG) | - Inner conductor: 7/0.12 TC (28AWG), 7/0.08 TC (32AWG) |
| - Schirmung: 16/8/0.06 TC Geflecht | - Shielding: 16/8/0.06 TC Braid |
| - Isolierung: HDPE/PVC | - Insulation: HDPE/PVC |
| - für Schnelllademodus bis 3 A Ladestrom geeignet | - suitable for fast charge mode up to 3 A |
| - RoHS-konform | - RoHS compliant |

| Änderungen | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|------|-------------------|------|----------------------------|-------|
| Datum | Name | gez.: 27.07.2015 | tf | DAT USB 3.1 C/A 2.0 | |
| 02.10.2017 | tf | gepr.: 27.07.2015 | tf | | |
| | | Norm: | | Zeichnungs-Nr.: | von |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | | |