



10						品名 ARTICLE	可调电容			
9						型号 MODEL	JML06-1			
8						料号 PART NO.	6A0101001系列			
7						单位 UNIT	mm			
6						比例 SCALE	4:1			
5	瓷片	陶瓷	赤黄色			制图 DRAW	审核 CHECK	批准 APPRO.	PROJECTION 视图方法	
4	塑胶	PBT胶料	白色			曾利	李星晨	刘坚雄		
3	底弹片	不锈钢	白色		镀锡					
2	金属片	锌合金	灰色		镀锡					
1	脚仔	不锈钢	白色							
更版标记 REVISION NOTE	承认 APPRO.	日期 DATE	NO.	名称 PART NAME	材质 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK	深圳市百斯特电子有限公司 SHENZHEN BEST ELECTRONICS CO., LTD.		

1 2 3 4 5 6

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATIONS

产品名称Product Name	可调电容					
型号Model No	JML06-1					
料号Part NO	6A0101001系列					
标称容量 (PF) Nominal Capacitance (PF)	容量范围 (PF) Cap Range		容量误差 Capacitance tolerance	电容温度系数 Cap coeff (ppa/°C)	Q值 Q VALUE	备注 Remarks
	最小值min	最大值max				
□06-3P	Less than 1.8	3	3+100% - 0%	NPO±250	> 500	Black
□06-5P	2.4	5	5+100% -0%			Blue
□06-7P	2.8	7	7+100% -0%			Blue
□06-10P	3.8	10	10+100% -0%	N450±300		White
□06-20P	6.5	20	20+100% -0%	N750±300		Red
□06-30P	9	30	30+100% -0%	N1000±500		Green
□06-40P	12	40	40+100% -0%	N2200±800	>300	Yellow
□06-50P	17	50	50+100% -0%		>200	Brown
□06-60P	22	60	60+100% -0%		Brown	
□06-70P	28	70	70+100% -0%		Brown	
□06-120P	38	120	120+ 50% -0%		Brown	
额定电压Rated Voltage:			100V			
最大电压Max Voltage:			220V			
绝缘电阻Insulation Resistance:			10000MΩ			
工作环境温度 Operating Temperature:			-25~85°C			
焊锡温度Soldering Temperature:			手焊 300 ±5°C			
焊锡时间 Soldering Time:			2~3秒			